



## HM手动增扭系列

结构紧凑，可靠耐用

Compact, durable and reliable

### 手动增扭扳手：

- 适用于需要大扭矩作业，但空间狭小难以施展的情况；
- 增扭倍数高达增扭系数，增扭精度达±5%；
- 所有型号都配有防反弹装置，提高操作方便性和安全性；
- 配合手动扭矩扳手，可轻松实现螺栓螺母的精确紧固；
- 通过操作转向杆和限位，可方便实现顺时针或逆时针方向锁紧。



请注意不可使用冲击式或动力工具来驱动手动增扭扳手，否则，可能造成设备损坏或伤害事故，因此，请仅与手动扭矩扳手配合使用。



| 型号     | 最大扭矩<br>(Nm) | 增扭比 | 输入力矩 <sup>1</sup> | 输出力矩 <sup>2</sup> | 净重D<br>(kg) | 长度L<br>(mm) | 重量 <sup>3</sup><br>(kg) |
|--------|--------------|-----|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| HM-08  | 808          | 2:1 | 1/2"              | 1/2"              | 68          | 156         | 3.5                     |
| HM-12  | 1280         | 2:1 | 1/2"              | 1/2"              | 88          | 161         | 5.7                     |
| HM-12  | 1280         | 3:1 | 1/2"              | 1/2"              | 88          | 200         | 5.5                     |
| HM-12  | 4280         | 3:1 | 1/2"              | 1/2"              | 88          | 200         | 6.1                     |
| HM-12  | 4280         | 3:1 | 1/2"              | 1/2"              | 129         | 240         | 12.4                    |
| HM-120 | 12800        | 3:1 | 1/2"              | 1/2"              | 129         | 281         | 15.1                    |